APPROACH ILS G RWY 12 - Initial - FO 612

Serial # / Procedure designator	Navigational performance	Path descriptor	Waypoint identifier	Waypoint coordinates	Fly-Over	True track [°] / Magnetic track [°]	Distance [km]	Turn direction	Upper limit [ft] / Lower limit [ft]	Speed limit [kts]	VPA [°]	TCH [ft]
ILS-G RWY12	RNAV 1	IF	FO612	40°45'36.8"N / 072°30'53.0"E	N			-	- / 6000		-	-
ILS-G RWY12	RNAV 1	TF	FO212	40°42'43.3"N / 072°36'13.7"E	N	125.4/120	9.2	-	- / 5200	-220.0	-	-

APPROACH ILS G RWY 12 - Initial - FO 412

Serial # / Procedure designator	Navigational performance	Path descriptor	Waypoint identifier	Waypoint coordinates	Fly-Over	True track [°] / Magnetic track [°]	Distance [km]	Turn direction	Upper limit [ft] / Lower limit [ft]	Speed limit [kts]	VPA [°]	TCH [ft]
ILS-G RWY12	RNAV 1	IF	FO412	40°52'27.2"N / 072°43'50.3"E	N				7000 / 6200		-	-
ILS-G RWY12	RNAV 1	TF	FO312	40°49'03.2"N / 072°37'19.3"E	N	235.5/231	11.1		- / 5200	-220.0	-	-
ILS-G RWY12	RNAV 1	TF	FO212	40°42'43.3"N / 072°36'13.7"E	N	187.5/183	11.8		- / 5200	-220.0		

APPROACH ILS G RWY 12 - Common

Serial # / Procedure designator	Navigational performance	Path descriptor	Waypoint identifier	Waypoint coordinates	Fly-Over	True track [°] / Magnetic track [°]	Distance [km]	Turn direction	Upper limit [ft] / Lower limit [ft]	Speed limit [kts]	VPA [°]	TCH [ft]
ILS-G RWY12	RNAV 1	IF	FO212	40°42'43.3"N / 072°36'13.7"E	-	-	-	-	- / 5200	-220.0	-	-
ILS-G RWY12	-	CF	FAP	40°39'49.8"N / 072°41'33.2"E	N	125.5 / 121	9.2	-	- / 4500	-	-	-
ILS-G RWY12	-	CF	RWY 12	40°36'57.0"N / 072°46'50.4"E	Y	125.5 / 121	9.2	-	- / 2900	-	3.00	49
ILS-G RWY12	RNAV 1	CA	-	-	-	125.5 / 121	-	-	- / 3600	-210.0	-	-
ILS-G RWY12	RNAV 1	DF	FO512	40°47'03.4"N / 072°53'45.7"E	N	-	-	-	-	-	-	-
ILS-G RWY12	RNAV 1	TF	FO412	40°52'27.2"N / 072°43'50.3"E	N	305.7 / 301	17.2	-	7000 / 6200	-	-	-
RNAV Missed Approach												
1	RNAV 1	HM	FO412	40°52'27.2"N / 072°43'50.3"E	-	235.5/231	1.0 min	R	7000 / 6200	-220.0		